





WINTER Vierseitenhobel - Kehlautomat TIMBERMAX - DELUXE Serie 230



	TIMBERMAX DELUXE 4-23	TIMBERMAX DELUXE 5-23	TIMBERMAX DELUXE 5-23U	TIMBERMAX DELUXE 6-23U	TIMBERMAX DELUXE 7-23U
Hobelbreite	15 - 230 mm	15 - 230 mm	15 - 230 mm	15 - 230 mm	15 - 230 mm
Hobelhöhe	10 - 150 mm	10 - 150 mm	10 - 150 mm	10 - 150 mm	10 - 150 mm
Spindeln	4	5	4+1	5+1	6+1
Spindel Ø	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Drehzahl	7200 U/min	7200 U/min	7200 U/min	7200 U/min	7200 U/min
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos	6 - 30 m/min	6 - 30 m/min	6 - 30 m/min	6 - 30 m/min	6 - 30 m/min
Abriechtelle, unten max. Ø	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm
Rechte Vertikalwelle max. Ø	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Linke Vertikalwelle max. Ø	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Dickenwelle, oben max. Ø	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Zweite obere Welle max. Ø	-	-	-	-	Ø 200 mm
Zweite untere Welle max. Ø	-	Ø 200 mm	-	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Universalspindel Ø	-	-	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Spindelfolge					
1. unten	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
2. rechte vertikal	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
3. linke vertikal	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
4. oben	11,0 kW	11,0 kW	11,0 kW	11,0 kW	11,0 kW
5. unten	-	11,0 kW	-	11,0 kW	11,0 kW
6. oben	-	-	-	-	11,0 kW
7. Universalwelle	-	-	11,0 kW	11,0 kW	11,0 kW
Motor Vorschub	4,0 kW	4,0 kW	4,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Motor Höhenverstellung	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Gesamtleistung	38,6 kW	49,6 kW	49,6 kW	60,6 kW	71,6 kW
Aufgabefischlänge	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Satz Vorschubwalzen x 3 Ø / mm	140 x 35 x 50 / 20 / 16	140 x 35 x 50 / 20 / 16	140 x 35 x 50 / 20 / 16	140 x 35 x 50 / 20 / 16	140 x 35 x 50 / 20 / 16
Druckluftanschluss max.	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Absaugstutzen	4 x 150 mm	5 x 150 mm	5 x 150 mm	6 x 150 mm	7 x 150 mm
Abmessungen LxBxH mm	3600 x 1750 x 1900	3600 x 1750 x 1900	4100 x 1750 x 1900	4500 x 1750 x 1900	4900 x 1750 x 1900
Gewicht	3800 kg	4200 kg	4450 kg	5000 kg	5800 kg
	28.000 €	33.000 €	36.000 €	42.000 €	48.000 €

inklusive: - hart verchromte Tische; - CE Norm, TÜV Rheinland; - obere Welle elektrisch verstellbar mit Vorschubsystem und digitaler Anzeige; linke Welle elektrisch verstellbar mit Digitaler Anzeige;
 - pneumatischer Seitendruck vor der linken Welle; - Kurzteilpaket - Gleitmittelpumpe;
 - pneumatischer Andruck der Vorschubwalzen; - Vorschubsystem mit Kardantrieb; - 3 motorisch angetriebene Gleitwalzen im Tisch; 1 x Spiralmesserkopf mit HM-Wendeplatten für Abriechtelle 125 x 240 x 40 mm - 2 x Hobelköpfe 125 x 170 x 40 mm; - 1 x Hobelköpfe 125 x 240 x 40 mm; - Betriebsstundenzähler, - 2 Jahre Garantie